

# スマートケーブルレス50000

RC-50000型

## 高品質な無線システムを

## 低コストで実現しました!

### 1. 強靱!

衝撃及び水・埃に強い筐体!

押しボタン銘板シートは独自に考案した特殊素材により、柔らかい操作感と歴代No.1の強度を達成!

### 2. 小型・軽量! 300g!

歴代の同シリーズで、最小・最軽量!

従来モデルの、体積比で70%・重量比で約65%

### 3. 長寿命!

耐久性に優れたロングストローク型スイッチ標準採用

従来機と比べて、2~3倍の長寿命化を実現

### 4. 充電方法が選べる2ヶ所充電

充電台方式…充電台に置くだけ

充電ジャック方式…充電ジャックにアダプターを差し込む

\*充電台と充電ジャックの同時充電不可



充電台方式



充電ジャック方式

### 5. 互換性!

従来機との信号互換を堅持

(既設の5800シリーズの予備機として使えます)



#### ■共通仕様

使用周波数	429MHz・1.2GHz
操作距離	100m以上(無障害状態)
使用温度範囲	-10℃~+60℃

#### ■送信機

寸法	187×67×34(筐体寸法のみ)
電源	4.8V 800mAh充電式電池パック
電池連続使用時間(電源入時間合計)	15時間以上(U型)/8時間以上(G型)
充電時間	約10時間
送信出力	429MHz帯1mW/1.2GHz帯1mW
保護等級	IP65相当

#### ■受信機

寸法・重量(取付脚は含まず)	184×264×72 1.4kg(RX-3300U/G) 最大9リレー 251×261×70 2.2kg(RX-51000U/G) 最大17リレー 327×280×73.5 4.9kg(RX-61000U/G) 最大25リレー
電源	AC100~220V ±10% 50/60Hz DC12~48V *DC仕様はオプション
消費電力	(AC220V使用時) 最大19VA以下(RX-51012U)、最大21VA以下(RX-51012G) 最大14VA以下(RX-3308U/G) (DC 24V使用時) 最大10W以下(RX-51012U/G)、最大7W以下(RX-3308U/G)
出力リレー制御容量	抵抗負荷:10A 誘導負荷:7.5A(AC250V)/5A(DC 30V)
応答速度	最小50msec 最大100msec
保護等級	IP65相当(防水接栓使用時)



U/G型到達範囲



充電式



オートオフ機能



電池残量告知



2段階押し(オプション)

※このカタログの色合いは、実際の色合いとは若干異なることがあります。

未来に向かって半歩、先を走る



## 朝日音響 株式会社

〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1(本社工場)  
FAX.088-694-5544 TEL.088-694-2411  
http://www.asahionkyo.co.jp/ Email: office@asahionkyo.co.jp



東日本総代理店 サービスステーション 株式会社 広進

204-0012 東京都清瀬市中清戸1-610-8  
TEL 042-492-0410 FAX 042-492-0411  
URL:www.kosin-r.co.jp



◆ 標準 / 準標準型モデル(スマートケーブルレス 50000型)  
 \*ご希望の仕様に☑チェックを入れて、見積・ご注文をご依頼ください。

8ボタン 1段押しスイッチ

標準1型

● 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50008U(G)



標準2型

● 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50008U(G)30602



12ボタン 1段押しスイッチ

標準1型

● 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)



標準2型

● 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)30602



10ボタン 2段押しスイッチ

準標準1型

● 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)30501



準標準2型

● 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)30502



周波数帯

429MHz(U)  1216MHz帯(GL)  1252MHz帯(GH)

オプション品

- 予備送信機
- マウントキット MK-505M(ケーブル長5m)
- 急速充電器(満充電表示有)

対象設備

天井クレーン  屋外クレーン  その他\_\_\_\_\_

\*設備の名称\_\_\_\_\_

他社無線機の有無:

無  有: \_\_\_\_\_台 (使用周波数: \_\_\_\_\_)

ご希望納期

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

(※選択ボタン付き等、オーダー対応も可能です。)

設置先 (\*周波数管理の為、設置先(最終ユーザー様)のご情報をデータベースに登録させて頂いております)

2024.12

・ユーザー様社名 \_\_\_\_\_

・ユーザー様ご住所 〒 \_\_\_\_\_

・tel. \_\_\_\_\_

取扱店

朝日音響 株式会社

FAX 088-694-5544 TEL 088-694-2411 <https://www.asahionkyo.co.jp>